



MINERGIE®-Modul Sonnenschutz

Home Business

Reg.-Nr. GRI-M10
Reg.Datum 20.9.2013



Metallverbundraffstore Grinotex® / Grinotex Sinus® mit Funk-Steuerung BiLine von Griesser

Grinotex® als ausgesprochen langlebiges Lamellenstorensystem ist enorm witterungsbeständig. Dafür sorgen die unverwüstlichen Aufzugs- und Antriebsketten aus Stahl, die Lamellentragverbindungen aus rostfreiem Stahldrahtseil mit UV-resistenter Kunststoffummantelung sowie die stabilen Führungen und die massive Unterschiene. Dank der Hochstosssicherung, die in jeder Stellung funktioniert, kommt Grinotex® nicht zuletzt dort zum Einsatz, wo ein Einschleichschutz gefordert ist. Der integrierte Produkteschutz verhindert die Zerstörung der Lamellenstore beim Auflaufen auf Hindernisse. Die einzigartige Lamellenform der Ausführung Grinotex Sinus® überzeugt mit ihrem Design. Das robuste und besonders knickfeste Lamellenprofil ist zugleich äusserst elegant und ideal, um architektonisch ein Zeichen zu setzen. Nebst den bewährten Eigenschaften der Ausführung Grinotex® optimiert die Ausführung Grinotex Sinus® die Tageslichtnutzung sowie den Blendschutz.

Das Steuerungssystem Griesser BiLine bietet zeitgemässes Design und hohe Funktionssicherheit durch Routing-Technologie. Funksysteme haben den Vorteil, dass sie schnell montiert sind, sowohl bei Neubauten als auch bei der Nachrüstung einer Automatisierung in bestehenden Bauten.

Produkt

Steuerung



Grinotex®
Grinotex Sinus®
von Griesser

Metallverbundraffstore
mit Ganzmetallqualität

- Zwei verschiedene Lamellenformen
- Hochstosssicherung in jeder Stellung
- Integrierter Produkteschutz
- Witterungsbeständige Lamellenverbindung
- Strapazierfähig dank Stahlkette in den Führungen

Steuerungssystem BiLine von Griesser

- Handsender



- Wandsender / Timer



- Sensoren



- Funkempfänger



Einsatzgrenzen und Bedingungen

Grenzmasse: max. Breite: 3000 mm
 max. Höhe: 4250 mm
 max. Fläche: 8 m²

bei Windgeschwindigkeit 60 km/h, eingebaut in der
Leibung oder max. 100 mm vor der Fassade.

Systemgrösse: Kanäle: unbegrenzt
 Zonen: unbegrenzt

Beschattungsposition: Home: geschlossen

Behangfarben: Home: beliebig

Basis-Ausführung

Home:

- Absenken: Lamellen geschlossen ca. 90°
- Auffahren: Lamellen offen ca. 0°
- Führungsart: Schiene
- Lamellenbreite: 90 mm

Home:

- Beschattungsposition: geschlossen
- Beschattungsautom.: mit Lichtsensorik / Zone
- Zeitprogramm: mind. 2 Schaltzeiten

Optionale Ausführungen

- Windautomatik: ja
- Regenautomatik: ja
- Näherungsautomatik: ja

Erlaubte Behangfarben

Modul	Home
Beschattungsposition	geschlossen / Arbeitsstellung
Perforation	0 % / 4 %
Farben	beliebig

Zusätzlich sind auch alle in der VSR Farbkollektion erwähnten Vergleichsfarben erlaubt (siehe VSR-Farbkarte).

Bestätigung Modul-Inhaber

Wir bestätigen, das Reglement MINERGIE®-Modul Sonnenschutz zu kennen, alle entsprechenden Anforderungen zu erfüllen und alle darin festgehaltenen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.

Wir bestätigen, dass der Anbieter dieses Moduls sich verpflichtet hat, die Verantwortung für das Modul mit einer Garantie von mindestens 5 Jahren zu übernehmen.

Aadorf, 20.9.2013

Griesser AG

Änderungen vorbehalten