



MINERGIE-Modul Sonnenschutz
 Home Business
 Reg.-Nr. STO-M01
 Reg.-Datum 18.08.2014



stoma® Verbundraffstoren AV-900 und AV-910

Verbundraffstoren stoma® AV-900 und AV-910 mit 90 mm breiten Z-Lamellen ermöglichen eine gute Abdunkelung und eine individuelle Lichtregulierung in Wohn- und Geschäftsräumen. Das kräftige Profil ermöglicht eine markante Fassadengestaltung und wird vorzugsweise in Neubauten eingesetzt.

Beim Modell AV-900 sind die Lamellen wechselseitig links oder rechts mit Führungsbolzen aus Metall (nicht Kunststoff!) in Schienen geführt. Im Unterschied dazu werden die Lamellen des Modells AV-910 beidseitig in Schienen geführt. Dadurch lassen sich Windgeräusche reduzieren. Beide Modelle haben gleiche Pakethöhen.

Die innovative Strukturlackierung der Lamellen weist gegenüber der marktüblichen Glattlackierung eine wesentlich bessere Farbtonerhaltung und Witterungsbeständigkeit auf. Die Schmutzanhaftung ist deutlich geringer und die Lamellen lassen sich mühelos reinigen.

Viele Optionen (FIX-Montage, Verriegelung, Arbeitsstellung, perforierte Lamellen) erfüllen alle Anforderungen.

Die Funk-Steuerung RTS von SOMFY erlaubt eine zeit- und helligkeitsabhängige Steuerung mehrerer Lamellenstoren gleichzeitig. Das Cosmic-Programm ermöglicht das Öffnen und Schliessen der Lamellen zu Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten oder auch zu fixen Zeiten. Urlaubsschaltung, Tages- und Wochenprogramm, automatisches Umschalten von Sommer-/Winterzeit und das Anfahren einer Zwischenposition mit geneigten Lamellen gehören zum Standard und ermöglichen eine individuelle Steuerung der Lamellenstoren.

Sonnenschutz stoma® AV-900 und AV-910

Funk-Steuerung SOMFY RTS



Systemumfang:

- Soloris Modulis Slim Receiver RTS (Empfänger)
- Sunis WireFree RTS (solarbetriebener Lichtsensor)
- Chronis comfort RTS (Programmschaltuhr)
- Telis Modulis RTS (Sender mit Scroll-Funktion für exakte Lamellenverstellung)

Einsatzgrenzen und Bedingungen	
<p>Grenzmasse 1): max. Breite: 4000 mm max. Höhe: 4000 mm max. Fläche: 8 m²</p> <p>Lamellenfarben: beliebig</p> <p>1) bei Windgeschwindigkeit 60km/h, eingebaut in der Leibung oder max. 100 mm vor der Fassade.</p>	<p>Systemgrösse: unbegrenzt</p> <p>Beschattungsposition: geschlossen oder geneigt</p>
Basis-Ausführung	
<p>- Absenken: Lamellen geschlossen ca. 90° alternativ Arbeitsstellung mit ca. 40°</p> <p>- Hochfahren: Lamellen offen ca. 0°</p> <p>- Führungsart: Schienenführung</p> <p>- Lamelle: 90 mm breit</p>	<p>- Beschattung:</p> <p style="padding-left: 20px;">- Lamellenposition: geschlossen oder geneigt - Automation: mit Lichtsensorik / Zone</p> <p>- Zeitprogramm: 4 Schaltzeiten / Tag</p> <p>- Zwischenposition: für geneigte Lamellen</p>
Optionale Ausführungen	
<p>- selbsttragende Montage auf Führungsschienen (FIX)</p> <p>- selbsttätige Verriegelung der Endschiene in Endlage</p> <p>- geneigte Absenkung der Lamellen (Arbeitsstellung)</p> <p>- perforierte Lamellen (ca 4 % des Behangs)</p>	<p>- Windautomatik: automatisches Hochfahren des Lamellenbehangs bei individuell einstellbarer Windgeschwindigkeit</p>
Keine Einschränkung der Lamellenfarben, hier unsere Standardfarben:	
<p>010 weiss 240 hellbeige 780 bronze (metallic)</p> <p>071 braun 303 rubinrot RAL 3003 819 graubraun RAL 8019</p> <p>110 beige 330 purpurrot 901 reinweiss</p> <p>120 terracotta 440 azurblau 903 taubenblau</p> <p>130 grau 720 chromgelb 904 lichtgrau</p> <p>140 alu RAL 9006 (metallic) 716 anthrazitgrau RAL 7016 905 tiefschwarz RAL 9005</p> <p>144 aluminium Naturglanz 722 umbragrau RAL 7022 906 ultramarinblau RAL 5002</p> <p>220 moosgrün 737 staubgrau RAL 7037 907 grau-rot RAL 9007 (metallic)</p> <p style="text-align: right;">908 türkisblau</p>	
Bestätigung	
<p>Wir bestätigen, das Reglement MINERGIE®-Modul Sonnenschutz zu kennen, alle entsprechenden Anforderungen zu erfüllen und alle darin festgehaltenen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.</p> <p>Wir bestätigen, dass der Anbieter dieses Moduls sich verpflichtet hat, die Verantwortung für das Modul mit einer Garantie von 5 Jahren zu übernehmen.</p> <p>Geroldswil, 18.08.2014</p> <p style="text-align: center;">Storematerial AG stoma® Storen und mehr. www.stoma.ch</p> <p style="text-align: right;">Änderungen vorbehalten</p>	