



MINERGIE-Modul Sonnenschutz

Home Business

Reg.-Nr. RUF-M01
Reg.Datum 11.12.2009



Rollladen Typ ECONOMIC 37 Variante ECOMONT 16+ mit Funksteuerung Typ SIMU Hz und Somfy RTS

ECOMONT 16+ – die neue Einbaudimension

ECOMONT 16+ ist ein universelles, robustes Rollladensystem, mit diversen Befestigungspunkten. Es lässt sich sowohl bei Renovationen in bestehende Kästen wie auch in Lamellen-Stürze ab 150 mm einbauen. Die Untersichtblende wird mit einem Klipp-System direkt an der Konsole befestigt. Die Rollladen sind automatisch gegen Hochschieben gesichert, ohne dabei das Wickelverhalten zu vergrößern. Das System kann bezüglich Sicherheit gemäss Widerstandsklasse 2 ausgerüstet werden. Hand- sowie vollautomatische Bedienung möglich. Bei Neubauten empfiehlt sich eine Sturzabmessung von 150 –170 mm. Die Frontblende kann bis zu einer Breite von 2 Meter direkt an der Konsole befestigt werden. Für Fenster kann das System modular mit einem integrierten Mückenrollo ausgerüstet werden.

Sonnenschutz-Produkt

ECONOMIC 37 Variante: ECOMONT 16+



Sonnenschutz-Steuerung

SIMU Hz Funkschaltuhr mit Tages- bzw. Wochenprogramm und 2 Schaltzeiten oder mit Somfy Impresario Chronis RTS und Somfy Sunis bzw. ThermoSunis



Einsatzgrenzen und Bedingungen

Grenzmasse 1):
max. Breite: 5'000
max. Höhe: 2'900
max. Fläche: 6 m² / 11 m² hängend montiert mit
Windführung

1) bei Windgeschwindigkeit 60km/h, eingebaut in der
Leibung oder max. 100mm vor der Fassade.

Behangfarben: beliebig

Beschattungsposition:
geschlossen oder offene Lichtschlitze

Basis-Ausführung

Home:
- Führungsart: Führungsschiene 22 x 36
- Deckbreite Stab: 37mm

Home:
- Beschattungspositionen: geschlossen
offene Lichtschlitze
- Beschattungsautom.: mit Lichtsensorik pro
Zone
- Zeitprogramm: 2 Schaltzeiten

Optionale-Ausführungen

- Lichtschlitze: 2,5% (ganzer Behang)

Erlaubte Behangfarben

alle Farben erlaubt (Modul Home)

Bestätigung Modul-Inhaber

Wir bestätigen, das Reglement MINERGIE®-Modul Sonnenschutz zu kennen, alle entsprechenden Anforderungen zu erfüllen und alle darin festgehaltenen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.

Wir bestätigen, dass der Anbieter dieses Moduls sich verpflichtet hat, die Verantwortung für das Gesamtsystem mit einer Garantie von mindestens 5 Jahren zu übernehmen.

Kirchberg, 10. Dezember 2009

RUFALEX Rollladen-Systeme AG, 3422 Kirchberg



MINERGIE-Modul Sonnenschutz

Home Business

Reg.-Nr. RUF-M01
Reg.Datum 11.12.2009



Rollladen Typ ECONOMIC 37 Variante MONTFIX mit Funksteuerung Typ SIMU Hz und Somfy RTS

MONTFIX – die integrierte Kastenlösung

MONTFIX ist die Rollladen-Komplettlösung für alle Vorbauvarianten ohne Nische. Das System kann bezüglich Sicherheit gemäss Widerstandsklasse 2 ausgerüstet werden. Für Fenster kann das System mit einem integrierten Mückenrollo ausgerüstet werden.

Sonnenschutz-Produkt

ECONOMIC 37 Variante: MONTFIX



Sonnenschutz-Steuerung

SIMU Hz Funkschaltuhr mit Tages- bzw. Wochenprogramm und 2 Schaltzeiten oder mit Somfy Impresario Chronis RTS und Somfy Sunis bzw. ThermoSunis



Einsatzgrenzen und Bedingungen

Grenzmasse 1):
max. Breite: 4'000
max. Höhe: 2'900
max. Fläche: 5 m² / 10 m² hängend montiert mit
Windführung

1) bei Windgeschwindigkeit 60km/h, eingebaut in der
Leibung oder max. 100mm vor der Fassade.

Behangfarben: beliebig

Beschattungsposition:
geschlossen oder offene Lichtschlitze

Basis-Ausführung

Home:
- Führungsart: Führungsschiene 22 x 53
Wind-Führung 22 x 59
- Deckbreite Stab: 37mm

Home:
- Beschattungspositionen: geschlossen
offene Lichtschlitze
- Beschattungsautom.: mit Lichtsensorik pro
Zone
- Zeitprogramm: 2 Schaltzeiten

Optionale-Ausführungen

- Lichtschlitze: 2.5 %
(ganzer Behang)

Erlaubte Behangfarben

alle Farben erlaubt (Modul Home)

Bestätigung Modul-Inhaber

Wir bestätigen, das Reglement MINERGIE®-Modul Sonnenschutz zu kennen, alle entsprechenden Anforderungen zu erfüllen und alle darin festgehaltenen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.

Wir bestätigen, dass der Anbieter dieses Moduls sich verpflichtet hat, die Verantwortung für das Gesamtsystem mit einer Garantie von mindestens 5 Jahren zu übernehmen.

Kirchberg, 10. Dezember 2009

RUFALEX Rollladen-Systeme AG, 3422 Kirchberg



MINERGIE-Modul Sonnenschutz

Home Business

Reg.-Nr. RUF-M01
Reg.Datum 11.12.2009



Rollladen Typ MAXI 55 Variante ECOMONT 16+ mit Funksteuerung Typ SIMU Hz und Somfy RTS

ECOMONT 16+ – die neue Einbaudimension

ECOMONT 16+ ist ein universelles, robustes Rollladensystem, mit diversen Befestigungspunkten. Es lässt sich sowohl bei Renovationen in bestehende Kästen wie auch in Lamellen-Stürze ab 170 mm einbauen. Die Untersichtblende wird mit einem Klipp-System direkt an der Konsole befestigt. Die Rollläden sind automatisch gegen Hochschieben gesichert, ohne dabei das Wickelverhalten zu vergrössern. Das System kann bezüglich Sicherheit gemäss Widerstandsklasse 1 ausgerüstet werden. Hand- sowie vollautomatische Bedienung möglich. Bei Neubauten empfiehlt sich eine Sturzabmessung von 170 –200 mm. Die Frontblende kann bis zu einer Breite von 2 Meter direkt an der Konsole befestigt werden. Für Fenster kann das System modular mit einem integrierten Mückenrollo ausgerüstet werden.

Sonnenschutz-Produkt

MAXI 55 Variante: ECOMONT 16+



Sonnenschutz-Steuerung

SIMU Hz Funkschaltuhr mit Tages- bzw. Wochenprogramm und 2 Schaltzeiten oder mit Somfy Impresario Chronis RTS und Somfy Sunis bzw. ThermoSunis



Einsatzgrenzen und Bedingungen

<p>Grenzmasse 1): max. Breite: 5'500 max. Höhe: 2'900 max. Fläche: 7 m² / 12 m² hängend montiert mit Windführung</p> <p>1) bei Windgeschwindigkeit 60km/h, eingebaut in der Leibung oder max. 100mm vor der Fassade.</p> <p>Behangfarben: beliebig</p>	<p>Beschattungsposition: geschlossen oder offene</p>
Basis-Ausführung	
<p>Home: - Führungsart: Führung 25 X 40 Windführung 25 X 50</p> <p>- Deckbreite Stab: 55 mm</p>	<p>Home: - Beschattungspositionen: geschlossen offene Lichtschlitze</p> <p>- Beschattungsautom.: mit Lichtsensorik pro Zone</p> <p>- Zeitprogramm: 2 Schaltzeiten</p>
Optionale-Ausführungen	
<p>- Lichtschlitze: 2% (ganzer Behang)</p>	
Erlaubte Behangfarben	
<p>alle Farben erlaubt (Modul Home)</p>	
Bestätigung Modul-Inhaber	
<p>Wir bestätigen, das Reglement MINERGIE®-Modul Sonnenschutz zu kennen, alle entsprechenden Anforderungen zu erfüllen und alle darin festgehaltenen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.</p> <p>Wir bestätigen, dass der Anbieter dieses Moduls sich verpflichtet hat, die Verantwortung für das Gesamtsystem mit einer Garantie von mindestens 5 Jahren zu übernehmen.</p>	
<p>Kirchberg, 10. Dezember 2009</p>	<p>RUFALEX Rollladen-Systeme AG, 3422 Kirchberg</p>



MINERGIE-Modul Sonnenschutz

Home Business

Reg.-Nr. RUF-M01
Reg.Datum 11.12.2009



Rollladen Typ MAXI 55 Variante MONTFIX mit Funksteuerung Typ SIMU Hz und Somfy RTS

MONTFIX – die integrierte Kastenlösung

MONTFIX ist die Rollladen-Komplettlösung für alle Vorbauvarianten ohne Nische. Das System kann bezüglich Sicherheit gemäss Widerstandsklasse 2 ausgerüstet werden. Für Fenster kann das System mit einem integrierten Mückenrollo ausgerüstet werden.

Sonnenschutz-Produkt

MAXI 55 Variante: MONTFIX



Sonnenschutz-Steuerung

SIMU Hz Funkschaltuhr mit Tages- bzw. Wochenprogramm und 2 Schaltzeiten oder mit Somfy Impresario Chronis RTS und Somfy Sunis bzw. ThermoSunis



Einsatzgrenzen und Bedingungen

Grenzmasse 1):
max. Breite: 4'500
max. Höhe: 3'000
max. Fläche: 9 m² / 10 m² hängend montiert mit
Windführung

1) bei Windgeschwindigkeit 60km/h, eingebaut in der
Leibung oder max. 100mm vor der Fassade.

Behangfarben: beliebig

Beschattungsposition:
geschlossen oder offene Lichtschlitze

Basis-Ausführung

Home:
- Führungsart: Kastengrösse 205 / Führung 27 x 66
Kastengrösse 250 / Führung 27 x 75
Windführung 27 x 85
- Deckbreite Stab: 55 mm

Home:
- Beschattungspositionen: geschlossen
offene Lichtschlitze
- Beschattungsautom.: mit Lichtsensorik pro
Zone
- Zeitprogramm: 2 Schaltzeiten

Optionale-Ausführungen

- Lichtschlitze: 2% (ganzer Behang)

Erlaubte Behangfarben

alle Farben erlaubt (Modul Home)

Bestätigung Modul-Inhaber

Wir bestätigen, das Reglement MINERGIE®-Modul Sonnenschutz zu kennen, alle entsprechenden Anforderungen zu erfüllen und alle darin festgehaltenen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.

Wir bestätigen, dass der Anbieter dieses Moduls sich verpflichtet hat, die Verantwortung für das Gesamtsystem mit einer Garantie von mindestens 5 Jahren zu übernehmen.

Kirchberg, 10. Dezember 2009

RUFALEX Rollladen-Systeme AG, 3422 Kirchberg



MINERGIE-Modul Sonnenschutz

Home Business

Reg.-Nr. RUF-M01
Reg.Datum 11.12.2009



Rollladen Typ CLASSIC 33 Variante ECOMONT 16+ mit Funksteuerung Typ SIMU Hz und Somfy RTS

ECOMONT 16+ die neue Einbaudimension

ECOMONT 16+ ist ein universelles, robustes Rollladensystem, mit diversen Befestigungspunkten. Es lässt sich sowohl bei Renovationen in bestehende Kästen wie auch in Lamellen-Stürze ab 170 mm einbauen. Die Untersichtblende wird mit einem Klipp-System direkt an der Konsole befestigt. Die Rollläden sind automatisch gegen Hochschieben gesichert, ohne dabei das Wickelverhalten zu vergrößern. Hand- sowie vollautomatische Bedienung möglich. Bei Neubauten empfiehlt sich eine Sturzabmessung von 170-200mm. Die Frontblende kann bis zu einer Breite von 2 Meter direkt an der Konsole befestigt werden. Für Fenster kann das System modular mit einem integrierten Mückenrollo ausgerüstet werden.

Sonnenschutz-Produkt

CLASSIC 33 Variante: ECOMONT 16+



Sonnenschutz-Steuerung

SIMU Hz Funkschaltuhr mit Tages- bzw. Wochenprogramm und 2 Schaltzeiten oder mit Somfy Impresario Chronis RTS und Somfy Sunis bzw. ThermoSunis



Einsatzgrenzen und Bedingungen

Grenzmasse 1):
max. Breite: 5'500
max. Höhe: 2'900
max. Fläche: 7 m² / 12 m² hängend montiert mit
Windführung

1) bei Windgeschwindigkeit 60km/h, eingebaut in der
Leibung oder max. 100mm vor der Fassade.

Behangfarben: beliebig

Beschattungsposition:
geschlossen oder offene Lichtschlitze

Basis-Ausführung

Home:
- Führungsart: Führungsschiene 22 X 36
- Deckbreite Stab: 33 mm

Home:
- Beschattungspositionen: geschlossen
offene Lichtschlitze
- Beschattungsautom.: mit Lichtsensorik pro
Zone
- Zeitprogramm: 2 Schaltzeiten

Optionale-Ausführungen

- Lichtschlitze: 4% Variante 5,8%
(ganzer Behang)

Erlaubte Behangfarben

alle Farben erlaubt (Modul Home)

Bestätigung Modul-Inhaber

Wir bestätigen, das Reglement MINERGIE®-Modul Sonnenschutz zu kennen, alle entsprechenden
Anforderungen zu erfüllen und alle darin festgehaltenen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.

Wir bestätigen, dass der Anbieter dieses Moduls sich verpflichtet hat, die Verantwortung für das Gesamtsystem
mit einer Garantie von mindestens 5 Jahren zu übernehmen.

Kirchberg, 10. Dezember 2009

RUFALEX Rollladen-Systeme AG, 3422 Kirchberg



MINERGIE-Modul Sonnenschutz

Home Business

Reg.-Nr. RUF-M01
Reg.Datum 11.12.2009



Rollladen Typ CLASSIC 33 Variante MONTFIX mit Funksteuerung Typ SIMU Hz und Somfy RTS

MONTFIX ist die Rollladen-Komplettlösung für alle Vorbauvarianten ohne Nische. Das System kann für Fenster mit einem integrierten Mückenrollo ausgerüstet werden.

Sonnenschutz-Produkt

CLASSIC 33 Variante: MONTFIX



Sonnenschutz-Steuerung

SIMU Hz Funkschaltuhr mit Tages- bzw. Wochenprogramm und 2 Schaltzeiten oder mit Somfy Impresario Chronis RTS und Somfy Sunis bzw. ThermoSunis



Einsatzgrenzen und Bedingungen

Grenzmasse 1):
max. Breite: 5'000
max. Höhe: 2'900
max. Fläche: 7 m² / 10 m² hängend montiert mit
Windführung

1) bei Windgeschwindigkeit 60km/h, eingebaut in der
Leibung oder max. 100mm vor der Fassade.

Behangfarben: beliebig

Beschattungsposition:
geschlossen oder offene Lichtschlitze

Basis-Ausführung

Home:
- Führungsart: Standard-Schiene 22 x 53
Wind-Führung 22 x 59
- Deckbreite Stab: 33mm

Home:
- Beschattungspositionen: geschlossen
offene Lichtschlitze
- Beschattungsautom.: mit Lichtsensorik pro
Zone
- Zeitprogramm: 2 Schaltzeiten

Optionale-Ausführungen

- Lichtschlitze: 4 % Variante 5,8%
(ganzer Behang)

Erlaubte Behangfarben

alle Farben erlaubt (Modul Home)

Bestätigung Modul-Inhaber

Wir bestätigen, das Reglement MINERGIE[®]-Modul Sonnenschutz zu kennen, alle entsprechenden Anforderungen zu erfüllen und alle darin festgehaltenen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.

Wir bestätigen, dass der Anbieter dieses Moduls sich verpflichtet hat, die Verantwortung für das Gesamtsystem mit einer Garantie von mindestens 5 Jahren zu übernehmen.

Kirchberg, 10. Dezember 2009

RUFALEX Rollladen-Systeme AG, 3422 Kirchberg