



Module MINERGIE protection solaire

 Home

 Business

N° registration:

RUF-M01

Date registration:

11.12.2009



Volet roulant type ECONOMIC 37 variante ECOMONT 16+

avec commande à radio, type SIMU Hz et Somfy RTS

ECOMONT 16+ ECONOMIC 37 la nouvelle dimension de montage

Ecomont 16+ est un nouveau système de volet roulant universel et robuste, qui possède différents points de fixation. En cas de rénovation, il peut être installé dans les caissons et les niches déjà existants dès 150 mm. Le plafonnet est fixé directement à la console au moyen d'un système de clipage. Les tabliers sont protégés de manière automatique contre l'ouverture, sans pour autant agrandir le diamètre d'enroulement. Concernant la sécurité, le système peut être équipé selon les exigences de la classe de résistance numéro 2. Tous les systèmes d'exploitation sont possibles, du modèle manuel au modèle entièrement automatique. Dans les nouvelles constructions, nous vous recommandons un diamètre de niche de 150 – 170 mm. Sur les fenêtres et portes, le système peut être équipé d'une moustiquaire intégrée.

Produit „protection solaire“

ECONOMIC 37 variante: ECOMONT 16+



Moteur „protection solaire“

Commande SIMU Hz avec programmation jour/semaine et 2 périodes programmés ou avec Somfy Impresario Chronis RTS et Somfy Sunis/ThermoSunis



somfy

Limites et conditions d'usage

Mesures limites*:

Largeur max.:	3'500 / 5'000 monté suspendu
Hauteur max.:	2'900
Surface max.:	6 m ² / 10 m ² monté suspendu avec coulisseaux anti-vent

Couleur du tablier: au choix

Position volet roulant: Fermé ou avec profils translucides

* à vitesse du vent 60km/h, montage dans la niche de la façade ou max. 100mm devant la façade.

Type standard «Home»

Coulisseaux:	coulisseaux 23 x 36
Couverture:	37mm
Position volet roulant:	fermé avec profils translucides
Automation volet roulant:	«pro Zone»
Programme temps:	2 périodes

Type optional

Profils translucides: 2.5 % (entier tablier)

Couleurs du tablier autorisées

Toutes les couleurs (module «Home»)

Confirmation licencié du module «Home»

Nous confirmons de connaître le règlement «MINERGIE® module protection solaire». Nous avons réalisé toutes les réquisitions et acceptons les conditions générales incluses.

Nous confirmons que le fournisseur est obligé de supporter le système complet avec une garantie de 5 ans au moins.

Kirchberg, le 10 décembre 2009

RUFALEX Rollladen-Systeme AG, 3422 Kirchberg



Module MINERGIE protection solaire

Home Business

N° registration: *RUF-M01*
 Date registration: *11.12.2009*



**Volet roulant type ECONOMIC 37
 variante MONTFIX**

avec commande à radio, type SIMU Hz et Somfy RTS

**MONTFIX ECONOMIC 37
 la solution intégrée dans caisson**

Montfix est une solution de volets roulants pour toutes les variantes en saillies sans niche. Concernant la sécurité, le système peut être équipé selon les exigences de la classe de résistance numéro 2. Sur les fenêtres, le système peut être équipé d'une moustiquaire intégrée.

Produit „protection solaire“ Moteur „protection solaire“

ECONOMIC 37 variante: MONTFIX



Commande SIMU Hz avec programmation jour/semaine et 2 périodes programmés ou avec Somfy Impresario Chronis RTS et Somfy Sunis/ThermoSunis



Limites et conditions d'usage

Mesures limites*:

Largeur max.:	3'500 / 4'000 monté suspendu
Hauteur max.:	2'800
Surface max.:	6 m ² / 10 m ² monté suspendu avec coulisseaux anti-vent

Couleur du tablier: au choix

Position volet roulant: Fermé ou avec profils translucides

* à vitesse du vent 60km/h, montage dans la niche de la façade ou max. 100mm devant la façade.

Type standard «Home»

Coulisseaux:	coulisseaux	22 x 55
	coulisseaux anti-vent	22 x 68

Couverture: 37mm

Position volet roulant: fermé
avec profils translucides

Automation volet roulant: «pro Zone»

Programme temps: 2 périodes

Type optional

Profils translucides: 2.5 % (entier tablier)

Couleurs du tablier autorisées

Toutes les couleurs (module «Home»)

Confirmation licencié du module «Home»

Nous confirmons de connaître le règlement «MINERGIE® module protection solaire». Nous avons réalisé toutes les réquisitions et acceptons les conditions générales incluses.

Nous confirmons que le fournisseur est obligé de supporter le système complet avec une garantie de 5 ans au moins.

Kirchberg, le 10 décembre 2009

RUFALEX Rollladen-Systeme AG, 3422 Kirchberg



Module MINERGIE protection solaire

Home Business

N° registration:
Date registration:

RUF-M01
11.12.2009



Volet roulant type MAXI 55 variante ECOMONT 18+

avec commande à radio, type SIMU Hz et Somfy RTS

ECOMONT 18+ MAXI 55 la nouvelle dimension de montage

Ecomont 18+ est un nouveau système de volet roulant universel et robuste, qui possède différents points de fixation. En cas de rénovation, il peut être installé dans les caissons et les niches déjà existants dès 170 mm. Le plafonnet est fixé directement à la console au moyen d'un système de clipage. Les tabliers sont protégés de manière automatique contre l'ouverture, sans pour autant agrandir le diamètre d'enroulement. Concernant la sécurité, le système peut être équipé selon les exigences de la classe de résistance numéro 2. Tous les systèmes d'exploitation sont possibles, du modèle manuel au modèle entièrement automatique. Dans les nouvelles constructions, nous vous recommandons un diamètre de niche de 190 – 220 mm. Le système peut être équipé d'une moustiquaire intégrée.

Produit „protection solaire“

MAXI 55 variante: ECOMONT 18+



Moteur „protection solaire“

Commande SIMU Hz avec programmation jour/semaine et 2 périodes programmés ou avec Somfy Impresario Chronis RTS et Somfy Sunis/ThermoSunis



somfy



Limites et conditions d'usage**Mesures limites*:**

Largeur max.:	4'500 / 5'000 monté suspendu
Hauteur max.:	3'800
Surface max.:	9 m ² monté suspendu avec coulisseaux anti-vent

Couleur du tablier: au choix

Position volet roulant: Fermé ou avec profils translucides

* à vitesse du vent 60km/h, montage dans la niche de la façade ou max. 100mm devant la façade.

Type standard «Home»

Coulisseaux:	coulisseaux	25 X 40
	coulisseaux anti-vent	25 X 55

Couverture: 55 mm

Position volet roulant: fermé
avec profils translucides

Automation volet roulant: «pro Zone»

Programme temps: 2 périodes

Type optional

Profils translucides: 2% (entier tablier)

Couleurs du tablier autorisées

Toutes les couleurs (module «Home»)

Confirmation licencié du module «Home»

Nous confirmons de connaître le règlement «MINERGIE® module protection solaire». Nous avons réalisé toutes les réquisitions et acceptons les conditions générales incluses.

Nous confirmons que le fournisseur est obligé de supporter le système complet avec une garantie de 5 ans au moins.

Kirchberg, le 10 décembre 2009

RUFALEX Rollladen-Systeme AG, 3422 Kirchberg



Module MINERGIE protection solaire

Home Business

N° registration: RUF-M01
 Date registration: 11.12.2009



**Volet roulant type MAXI 55
 variante MONTFIX**

avec commande à radio, type SIMU Hz et Somfy RTS

**MONTFIX MAXI 55
 la solution intégrée dans caisson**

Montfix MAXI est une solution de volets roulants pour toutes les variantes de saillies sans niche. Concernant la sécurité, le système peut être équipé selon les exigences de la classe de résistance numéro 1.

Produit „protection solaire“ | **Moteur „protection solaire“**

MAXI 55 variante: MONTFIX



Commande SIMU Hz avec programmation jour/semaine et 2 périodes programmés ou avec Somfy Impresario Chronis RTS et Somfy Sunis/ThermoSunis



Limites et conditions d'usagegungen

Mesures limites*:

Largeur max.:	4'500 / 5'000 monté suspendu
Hauteur max.:	3'000
Surface max.:	10 m ² / 15 m ² monté suspendu avec coulisseaux anti-vent

Couleur du tablier: au choix

Position volet roulant: Fermé ou avec profils translucides

* à vitesse du vent 60km/h, montage dans la niche de la façade ou max. 100mm devant la façade.

Type standard «Home»

Coulisseaux: caisson 205 / coulisseaux 26 x 70
caisson 250 / coulisseaux 26 x 80
colisseaux anti-vent 27 x 85

Couverture: 55 mm

Position volet roulant: fermé
avec profils translucides

Automation volet roulant: «pro Zone»

Programme temps: 2 périodes

Type optional

Profils translucides: 2 % (entier tablier)

Couleurs du tablier autorisées

Toutes les couleurs (module «Home»)

Confirmation licencié du module «Home»

Nous confirmons de connaître le règlement «MINERGIE® module protection solaire». Nous avons réalisé toutes les réquisitions et acceptons les conditions générales incluses.

Nous confirmons que le fournisseur est obligé de supporter le système complet avec une garantie de 5 ans au moins.

Kirchberg, le 10 décembre 2009

RUFALEX Rollladen-Systeme AG, 3422 Kirchberg



Module MINERGIE protection solaire

□ Home

□ Business

N° registration:

RUF-M01

Date registration:

11.12.2009



Volet roulant type CLASSIC 33 variante ECOMONT 18+

avec commande à radio, type SIMU Hz et Somfy RTS

ECOMONT 18+ CLASSIC 33 la nouvelle dimension de montage

Ecomont 18+ est un nouveau système de volet roulant universel et robuste, qui possède différents points de fixation. En cas de rénovation, il peut être installé dans les caissons et les niches déjà existants dès 170 mm. Le plafonnet est fixé directement à la console au moyen d'un système de clipage. Les tabliers sont protégés de manière automatique contre l'ouverture, sans pour autant agrandir le diamètre d'enroulement. Concernant la sécurité, le système peut être équipé selon les exigences de la classe de résistance numéro 2. Tous les systèmes d'exploitation sont possibles, du modèle manuel au modèle entièrement automatique. Dans les nouvelles constructions, nous vous recommandons un diamètre de niche de 190 – 220 mm. Le système peut être équipé d'une moustiquaire intégrée.

Produit „protection solaire“

CLASSIC 33 variante: ECOMONT 18+



Moteur „protection solaire“

Commande SIMU Hz avec programmation jour/semaine et 2 périodes programmés ou avec Somfy Impresario Chronis RTS et Somfy Sunis/ThermoSunis



somfy

Limites et conditions d'usage

Mesures limites*:

Largeur max.:	3'500 / 5'000 monté suspendu
Hauteur max.:	3'800
Surface max.:	7,5 m ² / 9 m ² monté suspendu avec coulisseaux anti-vent

Couleur du tablier: au choix

Position volet roulant: Fermé ou avec profils translucides

* à vitesse du vent 60km/h, montage dans la niche de la façade ou max. 100mm devant la façade.

Type standard «Home»

Coulisseaux:	coulisseaux 23 X 36
Couverture:	33 mm
Position volet roulant:	fermé avec profils translucides
Automation volet roulant:	«pro Zone»
Programme temps:	2 périodes

Type optional

Profils translucides: 4 %, variante 5,8% (entier tablier)

Couleurs du tablier autorisées

Toutes les couleurs (module «Home»)

Confirmation licencié du module «Home»

Nous confirmons de connaître le règlement «MINERGIE® module protection solaire». Nous avons réalisé toutes les réquisitions et acceptons les conditions générales incluses.

Nous confirmons que le fournisseur est obligé de supporter le système complet avec une garantie de 5 ans au moins.

Kirchberg, le 10 décembre 2009

RUFLEX Rollladen-Systeme AG, 3422 Kirchberg



Module MINERGIE protection solaire

Home Business

N° registration: *RUF-M01*
 Date registration: *11.12.2009*



**Volet roulant type CLASSIC 33
 variante MONTFIX**

avec commande à radio, type SIMU Hz et Somfy RTS

**MONTFIX CLASSIC 33
 la solution intégrée dans caisson**

Montfix est une solution de volets roulants pour toutes les variantes en saillies sans niche. Concernant la sécurité, le système peut être équipé selon les exigences de la classe de résistance numéro 2. Sur les fenêtres, le système peut être équipé d'une moustiquaire intégrée.

Produit „protection solaire“

CLASSIC 33 variante: MONTFIX



Moteur „protection solaire“

Commande SIMU Hz avec programmation jour/semaine et 2 périodes programmés ou avec Somfy Impresario Chronis RTS et Somfy Sunis/ThermoSunis



Limites et conditions d'usage

Mesures limites*:

Largeur max.:	3'500 / 5'000 monté suspendu
Hauteur max.:	3'000
Surface max.:	7,5 m ² / 12 m ² monté suspendu avec coulisseaux anti-vent

Couleur du tablier: au choix

Position volet roulant: Fermé ou avec profils translucides

* à vitesse du vent 60km/h, montage dans la niche de la façade ou max. 100mm devant la façade.

Type standard «Home»

Coulisseaux: coulisseaux anti-vent 22 x 55

Couverture: 33mm

Position volet roulant: fermé
avec profils translucides

Automation volet roulant: «pro Zone»

Programme temps: 2 périodes

Type optional

Profils translucides: 4 %, variante 5,8% (entier tablier)

Couleurs du tablier autorisées

Toutes les couleurs (module «Home»)

Confirmation licencié du module «Home»

Nous confirmons de connaître le règlement «MINERGIE® module protection solaire». Nous avons réalisé toutes les réquisitions et acceptons les conditions générales incluses.

Nous confirmons que le fournisseur est obligé de supporter le système complet avec une garantie de 5 ans au moins.

Kirchberg, le 10 décembre 2009

RUFALEX Rollladen-Systeme AG, 3422 Kirchberg