

**MINERGIE® Module MINERGIE® Protection solaire –
fiche de données**



Module MINERGIE Protection solaire
 Home Business

N° d'enregistrement WAR-M01
 Date d'enregistrement 21.01.2011



Brise-soleil orientables d'occultation WAREMA équipés d'un système de bus WAREMA Climatronic™ de la société WAREMA

La lamelle d'occultation WAREMA est caractérisée par un design particulier qui présente un profil spécial. Grâce à la géométrie de la lamelle et au joint situé sur le bord avant, elle est particulièrement appropriée pour ombrager des pièces. La lamelle d'occultation est disponible en deux largeurs - 73 mm et 93 mm - ce qui permet de l'appliquer dans de multiples cas.

La WAREMA climatronic® est une solution complète de commande de tous les produits WAREMA et des lots supplémentaires dont vous avez équipé les bâtiments. Quelle que soit la saison, WAREMA climatronic® réduit la consommation d'énergie et garantit toujours un climat agréable. Pour cela, la protection solaire, les ventilateurs, les fenêtres, le chauffage, le refroidissement et bien d'autres éléments interagissent pour réagir aux influences climatiques extérieures.

Produit de protection solaire

**Brise-soleil orientables d'occultation
WAREMA**



- Largeur des lamelles
73 mm et 93 mm
- Profil spécial
- Option descente ouverte (en option)

Commande

WAREMA climatronic®



- Moteurs
- Ventilateurs
- Fenêtres
- Suivi des lamelles

Limites d'application et conditions

Dimensions limites ¹⁾ : largeur max.: 3000 mm
 hauteur max.: 4000 mm
 surface max.: 8,0 m²

Couleurs de la fermeture: Home: au choix

¹⁾ pour une vitesse de vent de 60 km/h, intégré dans l'embrasure ou posé à 100 mm max. devant la façade.

Taille du système: canaux max. : 32
 Entraînements max. : 1200
 Zones max. : -
 Position ombrage: Home : fermées /
 Option descente ouverte 38°

Version de base

Home:
 - Descente: lamelles fermées à 90° env.

Home:
 - Position ombrage: fermées

- Montée: lamelles ouvertes à 0° env.
- Mode de guidage: coulisse
- Largeur des lamelles : 73 / 93 mm

- Contrôle ombrage: avec capteurs de luminosité par façade
- Programme de temporisation: par jour et canal 4 heures de commutation possibles

Versions en option

- Perforation: aucune

- Contrôle pluie: oui
- Contrôle température: oui

Couleurs de fermeture autorisées

Module - Home - Business
Position ombrage - fermées / option descente ouverte - descente ouverte
Perforation
Couleurs - au choix

Modul	Home	Business
Beschattungsposition	geschlossen/ Arbeitsstellung	Arbeitsstellung
Perforation	0%	0%
Farben	beliebig	VSR 010
		VSR 130
		VSR 140
		VSR 240
		VSR 720
		VSR 901
		VSR 904
		VSR 909

En outre, toutes les couleurs de comparaison mentionnées dans la collection des couleurs de la VSR sont également autorisées.

Confirmation du propriétaire du module

Nous confirmons avoir pris connaissance du règlement relatif au module MINERGIE® et accepter toutes les conditions générales qui y sont consignées.

Nous confirmons que le fournisseur de ce module s'est engagé à répondre de celui-ci par une garantie de 5 ans minimum.

Lieu et date: Marktheidenfeld, 10.01.2011

Société: WAREMA Renkhoff SE