



MINERGIE-Modul Sonnenschutz

Home Business

Reg.-Nr. RUF-M02
Reg.Datum 11.12.2009



Rollladen Typ ECONOSAFE 37
Variante ECOMONT 16+
mit Funksteuerung Typ SIMU Hz und Somfy RTS

Die neue Einbaudimension - sicher gegen Einbrecher

ECOMONT 16+ safe 2 ist robust und kann auf verschiedene Weisen befestigt werden. Es schützt mit der Sicherheitsklasse WK2. Bei Renovationen kann es sowohl in bestehende Kasten, wie auch in Lamellen-Stürze ab 150 mm befestigt werden.

Sonnenschutz-Produkt

ECONOSAFE 37 Variante: ECOMONT 16+



Sonnenschutz-Steuerung

SIMU Hz Funkschaltuhr mit Tages- bzw. Wochenprogramm und 2 Schaltzeiten oder mit Somfy Impresario Chronis RTS und Somfy Sunis bzw. ThermoSunis



Einsatzgrenzen und Bedingungen

Grenzmasse 1):
max. Breite: 2'500
max. Höhe: 2'900
max. Fläche: 5 m²

1) bei Windgeschwindigkeit 60km/h, eingebaut in der Leibung oder max. 100mm vor der Fassade.

Behangfarben: beliebig

Beschattungsposition:
geschlossen oder offene Lichtschlitze

Basis-Ausführung

Home:
- Führungsart: Führungsschiene 22 x 36
- Deckbreite Stab: 37mm

Home:
- Beschattungspositionen: geschlossen
offene Lichtschlitze
- Beschattungsautom.: mit Lichtsensorik pro
Zone
- Zeitprogramm: 2 Schaltzeiten

Optionale-Ausführungen

- Lichtschlitze: 2,5% (ganzer Behang)

Erlaubte Behangfarben

alle Farben erlaubt (Modul Home)

Bestätigung Modul-Inhaber

Wir bestätigen, das Reglement MINERGIE®-Modul Sonnenschutz zu kennen, alle entsprechenden Anforderungen zu erfüllen und alle darin festgehaltenen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.

Wir bestätigen, dass der Anbieter dieses Moduls sich verpflichtet hat, die Verantwortung für das Gesamtsystem mit einer Garantie von mindestens 5 Jahren zu übernehmen.

Kirchberg, 10. Dezember 2009

RUFALEX Rollladen-Systeme AG, 3422 Kirchberg



MINERGIE-Modul Sonnenschutz

Home Business

Reg.-Nr. RUF-M02
Reg.Datum 11.12.2009



Rollladen Typ ECONOSAFE 37
Variante MONTFIX
mit Funksteuerung Typ SIMU Hz und Somfy RTS

Die integrierte Kastenlösung mit erhöhter Widerstandskraft

Das Komplettsystem MONTFIX SAFE 2 lässt sich an jedem Fenster anbringen, denn dieser Vorbau-Rollladen benötigt keine Nische. Er ist für die Sicherheitsklasse WK2 optimiert und schützt so auch vor Einbrechern.

Sonnenschutz-Produkt

ECONOSAFE 37 Variante: MONTFIX



Sonnenschutz-Steuerung

SIMU Hz Funkschaltuhr mit Tages- bzw. Wochenprogramm und 2 Schaltzeiten oder mit Somfy Impresario Chronis RTS und Somfy Sunis bzw. ThermoSunis



Einsatzgrenzen und Bedingungen

Grenzmasse 1):
max. Breite: 2'580
max. Höhe: 2'500
max. Fläche: 5 m²

1) bei Windgeschwindigkeit 60km/h, eingebaut in der Leibung oder max. 100mm vor der Fassade.

Behangfarben: beliebig

Beschattungsposition:
geschlossen oder offene Lichtschlitze

Basis-Ausführung

Home:
- Führungsart: Standard-Schiene 22 x 53
- Deckbreite Stab: 37mm

Home:
- Beschattungspositionen: geschlossen
offene Lichtschlitze
- Beschattungsautom.: mit Lichtsensorik pro
Zone
- Zeitprogramm: 2 Schaltzeiten

Optionale-Ausführungen

- Lichtschlitze: 2.5 %
(ganzer Behang)

Erlaubte Behangfarben

alle Farben erlaubt (Modul Home)

Bestätigung Modul-Inhaber

Wir bestätigen, das Reglement MINERGIE[®]-Modul Sonnenschutz zu kennen, alle entsprechenden Anforderungen zu erfüllen und alle darin festgehaltenen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.

Wir bestätigen, dass der Anbieter dieses Moduls sich verpflichtet hat, die Verantwortung für das Gesamtsystem mit einer Garantie von mindestens 5 Jahren zu übernehmen.

Kirchberg, 10. Dezember 2009

RUFALEX Rollladen-Systeme AG, 3422 Kirchberg